

olivetti



d-Copia 3001MF

MULTIFUNKTIONALES DIGITALSYSTEM

SCHWARZ/WEISS



MULTIFUNKTIONAL




KOMPAKT



MODULAR



NETZWERKFÄHIG



d-Copia 3001MF

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Typ	Tischgerät	Aufwärmzeit	ca. 29 Sek. (nach dem Einschalten)
Technologie	Laser, Einkomponenten-Toner	CPU	IBM PowerPC 750FL-600 MHz
Geschwindigkeit S/W	30 / 15 Seiten/Minute (A4/A3)	Speicher	2 GB RAM + 160 GB HDD
Erste Kopie/Druck	ca. 5,1 Sekunden	Geräuschemission	66,5 dB (A) Betrieb / 47 dB (A) Stand-By
Stromverbrauch	610 W im Betrieb	Abmessungen (BxTxH)	570 x 630 x 767,2 mm
	130 W im Stand-By	Gewicht	ca. 75 kg (Basisgerät betriebsbereit)
	12 W im Sleep-Modus	Sicherheitsprüfungen	GS, TÜV, CE

KOPIERER

Auflösung	600 x 600 dpi	Zoom	25 bis 400 % in 1 %-Schritten
Graustufen	256	Feste Zoomfaktoren	5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen
Kopierenvorwahl	bis zu 999	Belichtungsmodi	manuell und automatisch
Medientypen	Text + Foto, Foto, Karte	Vorlagenformate	A6R – A3
Digital-Funktionen	Scan Once – Copy Many, elektronisches Sortieren, 2-in-1 und 4-in-1 Funktion, Programmspeicher, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Formularoverlay, Deckblattmodus, Broschürenmodus, Dokumentenbox, Unterbrechungstaste		

DRUCKFUNKTION

Auflösung	600 dpi Druckqualität	Betriebssysteme	Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac ab Version 9.x, OS 10.2 und höher
Emulationen	PCL6, PS3 (KPD3), XPS/PDF Direct Printing, autom. Emulationsumschaltung		
Schnittstellen	USB 2.0, FastEthernet 10/100 BaseTX, Steckplatz für opt. CompactFlashCard	Fonts	93 skalierbare PCL6-Fonts, 136 PS3, 45 eindimensionale und 1 zweidimensionaler Strichcode

SCANFUNKTION

Geschwindigkeit (300dpi/A4)	S/W 50 Seiten/Min., Farbe 15 Seiten/Min.	Vorlagenformat	A5R – A3R
Auflösung	600, 400, 300, 200, 200 x 400, 200 x 100 dpi	Scan-Modi	Foto, Text, Foto und Text, OCR
Schnittstelle	10/100 BaseTX	Scan-Funktionen	Scan-to-FTP/SMB, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Box, Network TWAIN, Box TWAIN
Dateityp	PDF (high compression/encryption PDF), JPEG, TIFF, XPS		

FAXFUNKTION (optionales Fax-System S) C

Faxstandard	ITU-T Super G3	Auflösung	Normal, Fein, Superfein, Ultrafein, Halbton
Übertragungsgeschwindigkeit	max. 33,6 kbps, max. 3 Sek. (JBIG)	Komprimierung	JBIG, MMR, MR, MH
Vorlagenformat	A5R – A3	Fax-Speicher	Standard 12 MB, max. 120 MB
Fax-Funktionen	Fax, PC-Fax, Internet Fax, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Verschlüsselung, E-Mail (MTP), FTP, SMB, senden an Dokumenten Box, optional 2. Faxleitung		

MEDIENVERARBEITUNG

Papiervorrat (bei 80 g/m²)	2 x 500 Blatt + 200 Blatt Multifunktionszufuhr, max. 2.200 Blatt	Duplex Standard	60 – 80 g/m², A5 – A3
Papiergewichte	60 – 120 g/m² (45 – 200 g/m² Bypass)	Papierablage	250 Blatt Bild unten
		Papierformate	A5R – A3, Bypass: A6R – A3

OPTIONEN

Autom. Originaleinzug mit Wendung DP-670(B)	max. 75 Blatt, 45 – 160 g/m², A5R – A3	Adapter-Kit AK-670	Verbindungsset für DF-780 (B)
Papierkassette PF-680	2 x 500 Blatt, 60 – 120 g/m², A5R – A3	Interner-Finisher DF-670 (B) für 500 Blatt A4/250 Blatt A3 Ablage	60 – 105 g/m², 30 Blatt A4/20Blatt A3, A5 – A3, 1 Position Heftkapazität
Dokumenten Finisher DF-780 + AK-670 (erforderlich)	1.000/500 Blatt A4/A3 Ablage, 64 – 128 g/m², 50 Blatt A4 / 25 Blatt A3, B5 – A3, 3 Positionen Heftkapazität	Job-Separator JS-670 (B)	100 Blatt A4, 45 – 160 g/m², A5R – A3
		Data Security-Kit (E)	nach ISO 15408 (Common Criteria)
Internet Fax-Kit A	für Fax System (S) B	Document Guard Kit A	
Fax Speicher MM-16-128	120 MB	Unterschrank	
		Originalabdeckung	für Vorlagenglas

Alle Angaben beziehen sich auf das Format DIN A4 und 80 g/m²

www.olivetti.de



olivetti

Alle Warenzeichen anerkannt.
Technische Änderung vorbehalten.
Gültigkeit hat die aktuelle technische
Produktspezifikation.

Olivetti Deutschland GmbH
Fürther Straße 212
D-90429 Nürnberg
Telefon: +49-911/9312-0
Telefax: +49-911/9312-884
Stand: 01/2010-V1