

olivetti



d-Copia 3500MF – 4500MF – 5500MF

MULTIFUNKTIONALE DIGITALKOPIERER

SCHWARZ/WEISS




KOMPAKT



MODULAR



NETZWERKFÄHIG



d-Copia 3500MF – 4500MF – 5500MF

MULTIFUNKTIONALE DIGITALKOPIERER

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Technologie	Laser		Schnittstellen	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host; Gigabit Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT); Steckplatz für optionale CompactFlash-Card, Slot für optionalen Printserver und Fax-System
Druck-/Kopiergeschwindigkeit (A4/A3)	d-Copia 3500MF: bis zu 35/17 Seiten A4/A3 pro Minute d-Copia 4500MF: bis zu 45/22 Seiten A4/A3 pro Minute d-Copia 5500MF: bis zu 55/27 Seiten A4/A3 pro Minute			
Erste Seite	d-Copia 3500MF: ca. 5,6 Sekunden d-Copia 4500MF: ca. 4,7 Sekunden d-Copia 5500MF: ca. 4,3 Sekunden		Stromverbrauch	d-Copia 3500MF/4500MF/5500MF 740 W/860 W/970 W im Betrieb 170 W im Stand-by 16 W im Energiespar-Modus
Aufwärmzeit	ca. 23 Sekunden (nach dem Einschalten)			
Speicher	1 GB RAM + 160 GB Festplatte (Standard) 2 GB RAM + 160 GB Festplatte (maximal)		Geräuschemission (RAL-ZU 122)	d-Copia 3500MF/4500MF/5500MF 66,9/68,4/ 68,7 dB(A) L_{WA} im Betrieb 49,9/49,9/ 50,3 dB(A) L_{WA} im Stand-by
Gewicht	ca. 82 kg (Basisgerät, betriebsbereit)			
Prozessor	IBM PowerPC 750CL/600 MHz		Abmessungen (BxTxH)	668 x 767 x 747 mm (Basisgerät)

DRUCKER

Controller-Sprache	PRESCRIBE IIc	Emulationen	PCL6 inkl. (5c, XL), PostScript-3-kompatibel (KPDL 3); XPS-Direktdruck, PDF-Direktdruck
Betriebssysteme	Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac ab Version OS10.4 und höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage	Schriften Barcodes	93 skalierbare Fonts, mit internationalem Zeichensatz (PCL 6), 8 Fonts (Windows Vista); 136 PostScript 3 - Fonts (PostScript-Emulation); 45 Barcodes (z. B. EAN8/ EAN13/EAN128) mit automatischer Prüfnummerngener. und weitere

KOPIERER

Auflösung	600 x 600 dpi, Multi-Bit Technologie, (9.600 dpi Level x 600 dpi), 256 Graustufen	Zoom	25 bis 400 % in 1 %-Schritten
Kopierwahl	bis zu 999	Feste Zoomfaktoren	je 5 für Verkleinerung und Vergrößerung
Digitalfunktionen Scan once – Copy Many (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Formularoverlay, Deckblattmodus, Broschüreneinstellung, Stempelfunktion, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge			

SCANNER

Originalformate	A3	Netzwerk Protokoll	TCP/IP
Scangeschwindigkeit	Bis zu 80 ipm A4 in Farbe und 160 ipm SW (bei 300 dpi, mit DP-771)	Datenformate	TIFF, JPEG, XPS, PDF, hohe Komprimierung und Verschlüsselung eingescannerter PDF/A-Dateien
Auflösung	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 Graustufen)	Funktionalität	Scan to Netzwerk TWAIN, Scan to E-Mail, Scan to FTP (FTP via SSL), Scan to SMB, Scan to Box, Scan to USB, WSD Scan

FAX optionales Faxsystem (V)

Fax-Standard	ITU-T Super G3, max. 33,6 Kbit/s	Speicher	12 MB, erweiterbar auf 120 MB
Übertragungsgeschwindigkeit	max. 3 Sekunden (mit JBIG)	Vorlagenformat	A5R - A3
Auflösung	Normal, Fein, Superfein, Ultrafein	Faxfunktionen	opt. Internet Fax (Fax Kit A), PC-Fax (netzwerkfaxen), zeitverzerrtes Senden, rundsenden, Speicherempfang, 2. Faxleitung (Dual Fax) mit 2. Faxsystem V
Komprimierung	JBIG, MMR, MR, MH		

MEDIENVERARBEITUNG

Universalfuhr	max. 150 Blatt (Bypass); 60–300 g/m ² ; A6R bis 304,8 x 457,2 mm; Banner bis 304,8 x 1219,2 mm	Papierkapazität	max. Papierkapazität einschl. Optionen: 7.150 Blatt A4
Papierkassette	max. 2x 500 Blatt: 60–220 g/m ² ; A5R bis 304,8 x 457,2 mm (A3+)	Papierablage	max. 250 Blatt face-down
Duplexeinheit	Doppelseitiger Druck; 60–256 g/m ² ; A5R bis 304,8 x 457,2 mm		

OPTIONEN

Automatischer Originaleinzug mit Wendung DP-770	max. 100 Blatt; 45–160 g/m ² ; A5R-A3	Automatischer Originaleinzug mit Duplex Scan DP-771	max. 175 Blatt; 35–220 g/m ² ; A5R-A3
Originalabdeckung Typ E	Einfache Originalabdeckung für das Vorlagenglas	Seitliches Papiermagazin PF-770	max. 3.000 Blatt; 60–300 g/m ² ; A4, B5
Papierkassette PF-730	max. 2 x 500 Blatt; 60-256 g/m ² ; A5R bis 304,8 x 457,2 mm (A3+)	Papierkassette PF-740	max. 2x 1.500 Blatt; 60–256 g/m ² ; A4, B5

Dokumenten-Finisher DF-770 + AK-730 Hauptfach: Max. 1.000 Blatt A4 Ablage, 50 Blatt A4/30 Blatt A3 Heftkapazität (an drei Positionen), 60–300 g/m²; A3-B5; Nebenfach: 100 Blatt A4, 60–300 g/m², A4-A6R, Möglichkeit der optionalen Lochereinheit PH-7C; **Skalierbarer Dokumenten-Finisher DF-790 + AK-730** Hauptfach: max. 4.000 Blatt (max. 3.000 Blatt bei verbauter Booklet-Einheit) A4; 60–300 g/m²; B5R-304,8 x 457,2 mm Nebenfach: max. 200 Blatt A4; 60–300 g/m²; A3 bis A6R Nebenfach (oben) max. 100 Blatt; 60–300 g/m²; A4-A6R Heftung von bis zu 65 Blatt A4 oder 30 Blatt A3 an drei Positionen, B5 bis 304,8 x 457,2 mm; Möglichkeit der optionalen Lochereinheit PH-7C; **Broschüren-Einheit mit Wickelfalz BF-730 für DF-790** Erweiterung für Broschürenendverarbeitung und Wickelfalzfunktion (Rückenstichheftung und Falzen), bis zu 64 Seiten (16 Blatt) 60–256 g/m²; A3, B4, A4R Deckblatt 60–220 g/m²; A3, B4, A4R; Wickelfalz: Einzelblätter: bis 256 g/m², 3 Blätter: bis 120 g/m², 5 Blätter: 60–90 g/m²; **Mailbox-Sorter MT-730 für DF-790** 7 Fächer à max. 100/50 Blatt A4/A3, 60–163 g/m²; **Loch-Einheit PH-7C für DF-790/DF-770** 2-/4-fach-Lochung: 60-300 g/m²; A5R bis A3; **AK-730** Verbindungs-Kit für DF-770 und DF-790 zwingend erforderlich; **Job-Separator JS-730** Interne Trennung von Drucken/Kopien/Faxen; 30 Blatt Ablage; 60-256 g/m²; A5R bis A3; **Job-Separator JS-731** Externe Trennung von Drucken/Kopien/Faxen; 70 Blatt Ablage; 60-256 g/m²; A5R bis A3; **Speichererweiterung (Faxfunktion)** MM-16-128: 120 MB; **Speichererweiterung (RAM)** MDDR200-1GB; **4 GB CompactFlash-Karte CF-4GB**; **Datensicherheits-Kit (E)**; Erfüllt nach ISO-Norm 15408 (Common Criteria) mit dem Sicherheitslevel EAL3 für die Kopierer- und Druckerfestplatte; **Fax-System (V)**; **Internet-Fax-Kit (A)**; **Kopierschutz-Kit (A)**; **Arbeitsablage DT-730**; **USB-Kartenleser (B)**; erweitert Authentifizierung am System; **UG-33**: ThinPrint Support; **UG-34**: Emulation (IBM Proprinter / Epson LQ-850/ Diabolo 630); **IB-50**: optionales Gigabit Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT); **Holzunterschrank CB-730**

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von Olivetti empfohlene Druckmaterialien ein.

www.olivetti.de

Alle Angaben beziehen sich auf das Format DIN A4 und 80g/m²

Alle Warenzeichen anerkannt.
Technische Änderung vorbehalten.
Gültigkeit hat die aktuellste technische Produktspezifikation.

Olivetti Deutschland GmbH
Fürther Straße 212
D-90429 Nürnberg
Telefon: +49-911/9312-0
Telefax: +49-911/9312-884
Stand: 06/2011-V1

